

*** Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất.**

*** Giới thiệu qua tổng về Nhà máy:**

1. Nhân sự:

Tổng quản lý, vận hành có 4 người: 3 nam, trình độ Trung cấp cấp thoát nước; một nữ, làm việc theo kinh nghiệm.

2. Quy mô công trình:

2.1 Giai đoạn đầu tư ban đầu (2007 – 2008)

Công trình cấp nước sạch Nhơn Tân do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Định làm chủ đầu tư, được khởi công xây dựng từ tháng 7/2007 và hoàn thành vào tháng 6/2008.

Công trình có tổng mức đầu tư trên 4 tỷ đồng từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, công suất thiết kế 320m³/ngày đêm, cấp nước cho 550 hộ gia đình tổng cộng 3.400 người dân tại 3 thôn Nam Tân 1, Nam Tân 2, Nam Tân 3 - xã Nhơn Tân và được xây dựng gồm các hạng mục:

- Giám sát khoan và thẩm định bơm cấp I;

- Tuyển dụng công nhân;

Nhà máy N^h c s^h ch Nh^h n Tân

Vi^t bⁱ Administrator

Th^h ba, 03 Tháng 4 2012 08:33 - Lⁿ c^p nh^t cuⁱ Th^h sáu, 29 Tháng 10 2021 11:05

- Khu x^h lý;

- M^{ng} l^h i c^p n^h c s^h ch;

- H^h th^h ng đⁱ n.



Nhà máy N^h c s^h ch Nh^h n Tân

□ a) Gi^h ng khai thác và b^h m c^p l:

Nhà máy Nước sạch Nhơn Tân

Vị trí bởi Administrator

Thứ ba, 03 Tháng 4 2012 08:33 - Lần cập nhật cuối Thứ sáu, 29 Tháng 10 2021 11:05

- Địa điểm xây dựng: thôn Tráng Long, xã Nhơn Lộc, huyện An Nhơn;

- Có 2 giếng khai thác: Giếng G1 và giếng G2, hoạt động luân phiên (mặt giếng hoạt động, mặt giếng đóng phòng). Lưu lượng khai thác tối đa mỗi giếng 20m³/h, thời gian khai thác tối đa 20giờ/ngày đêm/giếng;

- Bơm cấp I: Mỗi giếng được lắp đặt một máy bơm chìm hiệu Caprari do Italy sản xuất. Lưu lượng 18m³/h, công suất 4kW. Mỗi máy bơm được lắp đặt điện từ giếng để vận hành;

- Tại giếng G1 có nhà bao che, kích thước (3.0 x 3.0)m. Giếng G2 được bố trí bồn rửa tay có nắp đậy, xung quanh có hàng rào bảo vệ bồn rửa bằng lưới B40.

b) Tuy nhiên đường ống nước thô:

Nhà máy Nước sạch Nhơn Tân

Viết bởi Administrator

Thứ ba, 03 Tháng 4 2012 08:33 - Lần cập nhật cuối Thứ sáu, 29 Tháng 10 2021 11:05

Tổ giằng G1 và G2 chụy vớ khu xố lý, đố đố ng kính 100mm, dài 2.080m. Trong đố, 2.014m đố ng nhố a uPVC Đố Nhố t, dày 6mm; 66m đố ng thép trắng kố m, dày 4mm.

c) Khu xố lý:

- Đố a đố m xây đố ng: xóm Bố Cố p, thôn Nam Tố đố ng, xã Nhơn Tân, huyố n An Nhơn.

- Diố n tích xây đố ng : 1.018m²;

- Cao trình mố t bố ng : 20,50m.

Hố thố ng lố c:

Nhà máy Nước sạch Nhơn Tân

Viết bởi Administrator

Thứ ba, 03 Tháng 4 2012 08:33 - Lần cập nhật cuối Thứ sáu, 29 Tháng 10 2021 11:05

- Tháp oxy: Cấu tạo bằng thép không gỉ dày 3mm, cao 3m, đường kính 0,5m;

- Bộ lọc đường tiếp xúc: Thiết kế 01 bể kết cấu bằng BTCT M250 hình vuông, kích thước (3,24 x 3,24 x 5,3)m;

- Bộ lọc hồ: Bao gồm 2 ngăn lọc nhanh, diện tích $2 \times (2,24 \times 2,24) \text{m}^2$, kết cấu bằng bê tông cốt thép M250, vận tốc lọc cát thạch anh vận tốc lọc 6,0m/h; có xi phông để xử lý nước đục.

Bể chứa nước sạch:

- Cao trình đáy bể 18,90m, thể tích 100m³, kết cấu bằng bê tông cốt thép M250, kích thước bể (7,0x7,0x2,4)m.

Bể điều áp:

Nhà máy Nổ c s ch Nh n Tân

Viết bởi Administrator

Thứ ba, 03 Tháng 4 2012 08:33 - Lần cập nhật cuối Thứ sáu, 29 Tháng 10 2021 11:05

- Cao trình đáy bể 41,6m, thể tích 50m³, kết cấu bể bằng bê tông cốt thép M250, kích thước bể (5,0x5,0x2,5)m.

Trạm bơm cấp 2:

Nhà trạm bơm: Nhà cấp 4, diện tích xây dựng (6,0x3,6)m², có 3 máy bơm hiệu suất Caprari: Trong đó, 2 máy bơm nổ c s ch, lưu lượng mỗi máy Q=36m³/h, công suất 5,5kW, 1 máy bơm rô a lọc lưu lượng 165m³/h, công suất 11kW và 1 tủ điện điều khiển cho 3 máy bơm.

Nhà quản lý:

Nhà cấp 4, diện tích xây dựng 55,68m², gồm 3 phòng.

Nhà máy Nước sạch Nhị Tân

Viết bởi Administrator

Thứ ba, 03 Tháng 4 2012 08:33 - Lần cập nhật cuối Thứ sáu, 29 Tháng 10 2021 11:05

Nhà hóa chất:

- Nhà cấp 4, diện tích xây dựng (3,2x3,2)m². Bên trong bố trí 1 máy sục nướn suýt nước Javen hiệ u WATERCHLO và máy bơm độn nhậ nhậ độn phậ c vậ cho công tác khậ trùng nướ c.

- Và các hậ ng mậ c khác nhậ : Sân bê tông, hậ thậ ng thoát nướ c, độn ngậ ng kậ thuậ t khu xậ lý, bậ chậ a nướ c thậ i.

Khu xậ lý có tậ ng rào cậ ng ngậ bậ o vậ .

Mậ ng lậ i cập nướ c sạch:

Độn ng kính tậ D100 độn D42, tậ ng chiậ u dài 16.742m cập nướ c cho các thôn Nam Tậ ng 1, 2, 3 và Thậ Tân Bậ c, xã Nhậ n Tân; trong đó, Tậ ng Lậ nh sậ quán Úc tậ i thành phậ Hậ Chí Minh tài

Nhà máy Nhiệt điện Tân

Viết bởi Administrator

Thứ ba, 03 Tháng 4 2012 08:33 - Lần cập nhật cuối: Thứ sáu, 29 Tháng 10 2021 11:05

trạm mua tuyến đường ống cấp nước đến thôn Tân Bắc là 1.800m.

Hệ thống điện:

Cung cấp điện cho trạm bơm cấp 1 là đường dây 0,4kV, dài 730m;

Cung cấp điện cho trạm bơm cấp 2 là đường dây nối trung thế 22kV, chiều dài 60m, trạm biến áp ngoài trở 50KVA-22/0,4kV. Hệ thống chiếu sáng trần có đường dây điện chìm dài 563m nối từ tủ điện trạm bơm cấp 2 đến bể điện áp.

2.2 Giai đoạn mở rộng và di dời tuyến ống (2010):

- Nguồn vốn Tổng Lãnh sự quán Úc tại thành phố Hồ Chí Minh tài trợ 165 triệu đồng, mua ống thép 1.800m ống cấp nước phốt pho 2 xóm Kinh Tân Đông và Kinh Tân Tây, thôn Tân Bắc, xã Tân Tân;

- Nguồn vốn ngân sách năm 2010, đã đầu tư 500 triệu đồng mua tuyến ống cấp nước chiều dài hơn 4.000m phục vụ dân cư thôn Thạnh Lộc 1, xã Nhơn Thạnh;

- Ban Quản lý Dự án Công trình Giao thông Bình Định hơn 156 triệu đồng di dời 946m ống cấp nước phục vụ công tác giải phóng mặt bằng Công trình Đường phía Tây tỉnh Bình Định;

2.3 Giai đoạn nâng cấp Nhà máy và mở rộng công trình (2011)

Nâng cấp công suất từ 320m³/ngày lên 720m³/ngày, trang bị hệ thống điện đi kèm khi cần đầu tư đồng (biến tần) bơm để liên tục cấp nước để áp lực 24 giờ/ngày và mở rộng tuyến ống cấp nước dài 21.708m, phục vụ nhu cầu người dân tại một số cụm dân cư chưa được tiếp cận với nước sạch tại xã Nhơn Tân và 3 thôn Tráng Long, Cù Lâm, Tân Lập thuộc xã Nhơn Lộc. Tổng mức đầu tư: 3,7 tỷ đồng.

Xây dựng giai đoạn khai thác G3:

Nhà máy Nước sạch Nhơn Tân

Viết bởi Administrator

Thứ ba, 03 Tháng 4 2012 08:33 - Lần cập nhật cuối Thứ sáu, 29 Tháng 10 2021 11:05

- Giếng khoan: Chiều sâu đáy giếng 10,2m kết cấu bê tông nhồi đá uPVC, đường kính D150 trong đó ống chống 4,7m; ống lọc 4m; ống lồng 1,5m.

- Nhà bao che giếng: Kích thước: DxRxH 4,2x3,8x4,0m. Kết cấu: Móng, cột, dầm, sàn: BTCT; Tường xây gạch, trát bên trong và bên ngoài, quét vôi màu vàng; Hồ thang cửa sổ, cửa đi pano thép; Hồ thang cửa thang, lan can thép.

- Thiết bị giếng: Lốp dẹt 1 bơm chìm $Q=18\text{m}^3/\text{h}$, $H=30\text{m}$, bao gồm hồ thang đường kính giếng, van 1 chiều, van 2 chiều, đường hồ đo lưu lượng, máng nối máng.

d) *Tra m bơm cấp II.*

- Lốp dẹt 1 bơm trục ngang $Q=36\text{m}^3/\text{h}$, $H=30\text{m}$, bao gồm van 1 chiều, van 2 chiều, máng nối máng và phễu kín đường ống.

Tháp Ôxy:

- Lắp đặt 1 tháp ôxy bằng inox đường kính D=500, bao gồm ejector thu khí, van 2 chiều, màn rỉ màn và phễu lọc đường ống.

Nhà hóa chất:

- Lắp đặt máy châm clo công suất từ 0-1kg bao gồm ejector thu khí, thước đo, bình clo, 1 cân bàn, 1 màn rỉ phòng dột, 1 quạt hút không khí và phễu lọc kèm theo.

Hệ thống điện:

Hệ thống điện trong phạm vi m.c.p II.

- T đ i n đ i u khi n tr m b m c p II, đ i u khi n hai d ng:

* D ng đ i u khi n b ng tay.

* D ng đ i u khi n t đ ng: Đ i u khi n t đ ng theo nhu c u s d ng n c ra m ng đ ng ng, thông qua h th ng bi n t ng.

H th ng đ i n nhà hóa ch t:

Đ i u khi n b ng tay

Hồ thống đi n tr m b m gi ng:

- T đi n tr m b m gi ng đi u khi n 2 d ng:

* D ng đi u khi n b ng tay.

* D ng đi u khi n t đ ng: Đi u khi n t đ ng qua đ đ ng truy n internet truy n đ li u v máy tính thông qua ph n m m SCADA.

T ng chi u dài m ng i c p n c hi n h u kho ng 44.500m, đ đ ng kính t D100 đ n D20, c p n c cho các thôn Nam T ng 1, 2, 3 và Th Tân B c (xã Nh n Tân), thôn Th L c 1 (xã Nh n Th) và các thôn: Tân L p, Tráng Long, Cù Lâm (xã Nh n L c).

Đầu năm 2014, đ c s chấp thu n tài tr cu a Tô ch c Đông Tây Hồ i Ngô , Trung tâm đã lắp đ t xong tuyến ống cấp n c dài h n 18.000m đến 2 thôn An Thành và Tr ng C u (xã Nh n Lô c, thi xã An Nh n); hi n đ ng kh n tr ng đ u nổi cho 736 hộ gia đ nh đ ng ký s du ng n c./.

Bài: Định Công Chánh – Trung tâm NCC s ch và V sinh môi tr ng nông thôn Bình Định